



MAXPATCH® DECOR

PIGMENTO LÍQUIDO PARA LA COLORACIÓN DE MAXPATCH® Y MORTEROS DE CEMENTO

DESCRIPCIÓN

MAXPATCH® DECOR es un pigmento líquido en base agua, totalmente estable en exteriores y a los rayos UV, para la pigmentación in-situ de **MAXPATCH®** y otros morteros en base cemento.

VENTAJAS

- Pigmento químicamente estable e inerte en medio alcalino.
- Estable frente a la luz ultravioleta, e inalterable por la intemperie, apto para uso en exteriores.
- Fácil y rápida dosificación, mezclado y dispersión del producto en la masa del mortero.
- Alta capacidad de pigmentación.
- Producto en base agua, no inflamable, no libera olores.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla

Agitar y remover el líquido con ayuda de una espátula limpia antes de utilizar. Seguidamente, verter la cantidad requerida de **MAXPATCH® DECOR**, sobre el mortero en fresco ya amasado previamente **MAXPATCH®**, y mezclar mediante taladro eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm máximo) dotado de disco mezclador, hasta obtener un producto homogéneo en color y apariencia.

Aplicación

Consultar los Boletines Técnicos del producto a pigmentar.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso. Una vez curado el mortero, sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

CONSUMO

En función del color del material de partida y el color deseado, utilizar las relaciones de mezclas indicadas en la Tabla.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Mantener constante la relación de pigmento respecto a mortero y líquido de amasado empleado, para obtener la intensidad de color más próxima en las sucesivas amasadas.
- Otras relaciones de mezcla de pigmento de las especificadas son posibles, realizando pruebas previas según el color deseado.
- La intensidad del color para una cantidad de pigmento dada es mayor con cementos blancos.
- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

MAXPATCH® DECOR se presenta en envase de 1 kg, y se suministra en color verde, amarillo, rojo, marrón, azul, negro y blanco.

CONSERVACIÓN

Un año en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y protegidos de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol, con temperaturas entre 5 °C y 30 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXPATCH® DECOR no es un producto tóxico en su composición pero debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico. Consultar Hoja de Datos de Seguridad de **MAXPATCH® DECOR**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Tabla I.- Relaciones de mezcla de **MAXPATCH® DECOR** en función del producto de partida y del color deseado

Color Final MAXPATCH®	Base de MAXPATCH®	Pigmento a añadir	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
Verde claro	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Verde 125 g	Más claro que RAL 6019	Más claro que RAL 140820
Verde oscuro	MAXPATCH® Gris Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Verde 375 g	Similar a RAL 6011	Más claro que RAL 1405010
Marfil	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Amarillo 25 g	Más claro que RAL 1015	Similar a RAL 0809010
Crema	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Amarillo 125 g	Más oscuro que RAL 1015	Similar a RAL 0909020
Rosa	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Rojo 125 g	Similar a RAL 3015	Similar a RAL 0207020
Rojo	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Rojo 625 g	Más oscuro que RAL 3014	Similar a RAL 0304040
Marrón	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Marrón 125 g	Similar a RAL 8025	Más oscuro que RAL 0505020
Azul claro	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Azul 125 g	No disponible	Similar a RAL 2508015
Azul medio	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Azul 625 g	Más claro que RAL 5012	Similar a RAL 2602635
Azul oscuro	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Azul 2500 g	Más oscuro que RAL 1015	Similar a RAL 2705042
Gris perla	MAXPATCH® Blanco Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Verde 375 g	Más oscuro que RAL 7045	Similar a RAL 1006005
Negro	MAXPATCH® Gris Saco 25 kg	MAXPATCH® DECOR Verde 375 g	Similar a RAL 9004	Similar a RAL 0003000

(*) La relación de mezcla puede variar en función de la intensidad de color deseado, de las características del mortero y del método de amasado empleado. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

