



# MAXURETHANE® DECOR

## PASTA PIGMENTARIA PARA LA COLORACIÓN DE REVESTIMIENTOS PROTECTORES DE POLIURETANO

### DESCRIPCIÓN

**MAXURETHANE® DECOR** es una pasta pigmentaria para la coloración de los revestimientos de poliuretano **MAXURETHANE®**, **MAXURETHANE® TOP** y **MAXELASTIC® TRANS**.

### MODO DE EMPLEO

#### Preparación de la mezcla

**MAXURETHANE® DECOR** se suministra en envases prepesados, en función del color seleccionado, para su mezcla completa con envases de 25 litros de **MAXURETHANE®** o **MAXURETHANE® TOP** o 25 kg de **MAXELASTIC® TRANS**.

Verter la pasta pigmentaria, **MAXURETHANE® DECOR**, sobre el producto a colorear previamente homogeneizado (**MAXURETHANE®**, **MAXURETHANE® TOP** o **MAXELASTIC® TRANS**) y mezclar mediante taladro eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm máximo) dotado de disco mezclador, hasta obtener un producto homogéneo en color y apariencia. Evitar un tiempo excesivo de mezcla que caliente la masa y un agitado violento que introduzca aire durante el mezclado.

#### Aplicación

Consultar los Boletines Técnicos del producto a pigmentar.

#### Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con **MAXSOLVENT®** inmediatamente después de su uso. Una vez polimerizado, sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

### CONSUMO

En función del color seleccionado, un envase de **MAXURETHANE® DECOR** se utiliza para la pigmentación de 25 litros de **MAXURETHANE®** o de 25 kg de **MAXURETHANE® TOP** o **MAXELASTIC® TRANS**.

### INDICACIONES IMPORTANTES

- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda consulte con el Departamento Técnico.
- Emplear color azul marino y amarillo limón sólo para usos en interiores.

### PRESENTACIÓN

**MAXURETHANE® DECOR** se presenta en envases prepesados, en función del color seleccionado, para su mezcla con 25 litros de **MAXURETHANE®** o 25 kg de **MAXURETHANE® TOP** y **MAXELASTIC® TRANS**.

Rojo: envase de 2,5 kg.  
Verde: envase de 2,5 kg.  
Gris: envase de 3,0 kg.  
Blanco: envase de 7,5 kg.  
Negro: envase de 0,5 kg.  
Amarillo: envase de 2,5 kg.  
Amarillo limón: envase de 5,0 kg.  
Ocre: envase de 5,0 kg.  
Azul marino: envase de 2,5 kg.

Otros colores disponible bajo consulta.

### CONSERVACIÓN

Un año en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y protegidos de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol, con temperaturas entre 5 °C y 30 °C. El almacenaje a altas temperaturas da lugar a un incremento de la viscosidad.

## SEGURIDAD E HIGIENE

El sistema **MAXURETHANE® DECOR** es un conjunto y se deben vigilar todas las precauciones reglamentarias en cuanto a manipulación, transporte, almacenaje y aplicación para este tipo de productos químicos. No fumar en el área de trabajo y procurar una ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapores.

No es un producto tóxico en su composición pero debe evitarse el contacto con la piel y los ojos.

Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación y aplicación del producto. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico. Consultar Hoja de Datos de Seguridad de **MAXURETHANE® DECOR**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



### DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas  
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13  
e-mail: [info@drizoro.com](mailto:info@drizoro.com) Web site: [drizoro.com](http://drizoro.com)

ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

nº ES021542/ES021543

